



Manutenção

- Manutenções Preventivas em Campo
- Manutenções Corretivas em Campo
- Manutenções Preditivas
- Equipamento em Perfeito Estado de Uso
- Técnicos com Qualificação

Setor de atuação:

- Obras de Construção Industrial
- Obras de Construção Civil
- Obras de Construção e Montagem de Dutos
- Fornecimento de Energia e Iluminação para Eventos
- Fornecimento de Energia e Iluminação para Setor Fabril



Matriz:

Rua Miltro de Barros, 42 - Bairro Meireles - Araçatiguama / SP
 CEP: 18147-000 (Rod. Castelo Branco Km. 50)
 Telefone: (11) 99201.3878
 Nxtel: 114*29666 - (11) 7756.1210



LINHA GERAL PARA LOCAÇÃO

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| • Geradores | • Trator com Guincho Traseiro | • Guindastes |
| • Torres de Iluminação | • Welder Tractor | • Motosoldadoras |
| • QTM Quadro de Transferência Manual | • Trator Pipe Carrier | • Side Boom's |
| • QTA Quadro de Transf. Automático | • Escavadeiras | |
| • Curvadeira de Tubos | • Caminhão Munck | |

www.f1locacoes.com.br



LINHA GERAL PARA LOCAÇÃO

Informações Técnicas / Geradores

Potência (kva)		Dimensões (mm)			Peso (kg)	Consumo a 100% da pot. Prime
Fator de potência (0,8 indutivo)						
Stand by	Prime	Comprim.	Largura	Altura	Peso	(l/h)
22	20	1570	780	1050	720	5,5
50	45	2300	1120	1525	1300	10
53	48	2730	1090	1865	1400	11
100	90	2300	1120	1525	1440	21
116	106	2730	1090	1865	1541	24
125	113	2805	1100	1610	1560	26
150	135	3800	1200	2000	2280	30
218	196	3520	1320	1815	2020	44
231	213	3896	1360	2325	2700	48
260	240	3896	1360	2325	2783	52
360	310	4700	1500	2180	3905	70
500	455	4560	1600	2138	4100	91


Potência Stand by: Potência máxima que um gerador pode fornecer para cargas variáveis, durante o período de interrupção do fornecimento de energia da concessionária por um período de até 200 h/ano.

Potência Prime: Potência disponível para um número ilimitado de hora sob condições de carga variável.

É permitido sobrecarga de 10 % sobre uma hora de operação a cada 12 horas.



Quadro de Transferência Automático e Quadro de Transferência Manual



Torres de Iluminação



MARCA	INGERASOL RAND
MODELO	LIGHT SOURCE
AUTONOMIA	62 h
CONSUMO	1,6 l/h
CAP. DO TANQUE	102 l
DIMENSÕES (CxLxA)	(4370 x 1575 x 1500 mm)
TENSÃO	240 V
ALTURA MAX. TORRE EXT.	9,3 m
PESO	900 Kg
POTÊNCIA	6 kw



LINHA GERAL PARA LOCAÇÃO

Curvadeira de Tubos

MARCA	ARAGEO
MODELO	PB 6-20
CAPACIDADE	TUBOS DE 6 ATÉ 20 POLEGADAS
DIMENSÕES (CxLxA)	(4400 x 1600 x 2800) mm
PESO	6000 Kg
MOTOR	OM 364 - INDUSTRIAL
COMANDOS	PARKER 5 VIAS
MOTOR HID. GUINCHO	PARKER - EIXO DE 1 POLEGADA



Trator de Esteira / Bulldozer com Guincho Hidráulico



MARCA	CATERPILLAR
MODELO	D8 K + GUINCHO HIDRÁULICO
CAPACIDADE GUINCHO	59500 Kg DE TRACÇÃO
DIMENSÕES (CxLxA) (*)	(5300 x 3050 x 3400) mm
PESO COMPLETO (**)	33000 Kg
MOTOR	CATERPILLAR 6 CILINDROS
MARCA DO GUINCHO	ENQUIP
CAPACIDADE DO TANQUE	640 l

(*) Dimensões para Transporte
(**) com lâmina é U

Welder Tractor/Pipe Welder

MARCA	TRATOR CATERPILLAR
GERADOR	OLYMPIAN 100 kva
COMPRESSOR	WAYNE TIPO QUINCY



Trator Pipe Carrier



MARCA	TRATOR CATERPILLAR
CAPACIDADE	12 t - 6 t POR LADO

Sob Consulta

Caminhão Munk



Guindaste



Side Boom



Motosoldadora



Escavadeira

